



15

16

10

F

E

D

6900

7200

Rolltor kundenseitig

Folienrollen

Filter +6,500m

Printer

HAVER & BOE

BEUMER

Dübel / anchor bolts
Es werden Spreizanker M16 verwendet
expansion bolts M16 will be used

Lastpunkte und Verankerungen
load points and anchorage

Belastungspunkte load point	Belastung load	Anker/Belastungs- punkt anchor/load point	Ankertyp anchor typ
①	je 15 kN each 15 kN	2 x M16	Spreizanker expansion bolt

Alle Lastangaben entsprechen statischen Belastungen
all load datas are static loads only
Dynamische Belastungen sind während des Normalbetriebes ca. 30% höher
dynamic loads are during normal operating conditions approx. 30% higher

Geometrische Anforderungen an das Fundament / den Boden
geometrical requirements to the foundation / floor

- zulässige Abweichung der Geradheit der Oberfläche : ± 7 mm
tolerance to the straightness of the surface : ± 7 mm

- ohne Gefälle
without slope

Die Beeinträchtigung der Statik durch eine eventuelle Beschädigung der Stahlbetonarmierung ist durch den Kunden zu prüfen
Any negative effect on the static by possible damage of the concrete reinforcement has to be checked by the customer.

Maßstab/Scale 1:25	Kunde/Customer Lanxess Deutschland / Leverkusen	Objekt/Obj. No. C-000814	Kennwert / Project RFQ 17-GTN-41
Gezeichnet by HAVER Chemicals	Technische Zeichnung / Technical drawing UL/Lükecosmann	Draht Zeichnung / Wire drawing D.Hüller	Gezeichnet am / Drawn UL/Lükecosmann
Gezeichnet am / Drawn 12.09.2018	Gezeichnet von / Drawn by D.Hüller	Gezeichnet am / Drawn 12.09.2018	Gezeichnet von / Drawn by D.Hüller
HAVER Bagging System ADAMS IS mit Robotpac			CH-00000257 95 162/162 2/2